

*kestää hetkellisesti
+100 °C



REACH ✓
RoHS ✓

Joustava ja kestävä polyuretaaniletku polttoaineille

Joustavat, kestävät ja kudoksettomat ToppFlex™ -letkut sopivat polttoaineille ja monille muille öljypohjaisille nesteille. ToppFlex™ -letkut valmistetaan kirkkaasta esteripohjaisesta polyuretaanista – siksi niitä ei suositella vedelle.







Tilauksesta valmistamme myös värillisiä vaihtoehtoja.

ToppFlex™ Polttoaineille ja öljypohjaisille nesteille

Materiaali: PUR (esteripohjainen polyuretaani)
Rakenne: 1-kerroksinen kudokseton letku
Väri: Kirkas
Standardit: Halkaisijan ja seinämän toleranssit DIN16940 mukaan



Tekniset tiedot

						50m	100m	nimike	pakkaus	g/m
3	0,2	5	1	0,1	18	-	610030050100	3/5ToppFlex	kieppi	15
5	0,3	8	1,5	0,2	30	-	610050080100	5/8ToppFlex	kieppi	37
5,5	0,3	8	1,25	0,2	33	-	610055080100	5,5/8ToppFlex	kieppi	32
6	0,3	9	1,5	0,2	36	61006009050	-	6/9ToppFlex	kieppi	43,5
8	0,3	11	1,5	0,2	48	61008011050	-	8/11ToppFlex	kieppi	54
9	0,3	12	1,5	0,2	54	61009012050	-	9/12ToppFlex	kieppi	59
12	0,3	15	1,5	0,2	72	61012015050	-	12/15ToppFlex	kieppi	76