



ToppStop™

Joustava jarruputki autoteollisuuden tarpeisiin, joka on erinomainen vaativiinkin asennuksiin.

Valmistamme jarruputkemme tarkkaan DIN 74324 laatustandardin mukaisesti mustana. Ajoneuvoputket valmistetaan DIN 73378 laatustandardin mukaisesti, mikä mahdollistaa useampia väri vaihtoehtoja.

ToppStop™ Joustava jarruputki



Materiaali: Polyamidi PA12HIPHL-DIN

Kovuus: 63 Shore D ISO 868

Rakenne: Yksikerroksinen putki

Asennuslämpötila: -20 °C ... +93 °C

Toleranssit: DIN 74324 mukaan

Värit: Musta (DIN 74324), punainen, sininen, keltainen (DIN 73378)

Tiheys: 1,03 g/cm³ ISO 1183 testausmenetelmän mukaan

Valmistettavat koot: Ulkohalkaisija 4,0 mm ... 18 mm

Tekniset tiedot

mm	mm	mm	mm	mm	bar	bar	bar	bar	mm	g/m
Ø	±	Ø	±	Ø	23°C	40°C	60°C	80°C	Ø	
6	0,1	4	0,1	1	26	19	15	12	36	16,5
8	0,1	6	0,1	1	19	14	11	9	50	23,1
10	0,15	7	0,1	1,5	23	17	13	11	60	42,1
12	0,15	9	0,1	1,5	19	14	11	9	75	52
16	0,15	12	0,15	2	19	14	11	9	100	92,4
18	0,15	14	0,15	2	16	12	9	8	129	105,6
1/4" (6,4)	0,12	4,3	0,1	1,05	26	19	15	12	38	18,5

Varmuuskerroin käyttöpaineelle on 3.